















seaJet

PRODUKT
GUIDE







Type	1-komponent for enkel påføring		2-komponent produkter av høy kvalitet	
Produkt	Seajet 015 Underwater Primer	Seajet 012 Universal Primer	Seajet 117 Epoxy Primer	Seajet 114 Primer for drev og propell
				
Hvor kan den brukes?	 Bare under vannlinjen	 Bare over vannlinjen	 Alle områder	 Bare under vannlinjen
Anbefalt som	Bindestrøk for gammelt bunnstoff og bare flekker. Primer for bunnstoff.	Primer og understrøk for 1-komponent toppstrøk. Skrog maling.	Primer av høy kvalitet for bunnstoff og 2-komponente toppstrøk.	Primer for propeller, drev, trim flaps, utenbords motorer etc.
Hovedfordeler	Tørker fort. Ypperlig vedheft til bare flekker, eksisterende bunnstoff og for påfølgende strøk. Motstandsdyktig mot gjennomtrenging av vann.	Tørker fort. Ypperlig vedheft til alle overflater og påfølgende strøk.	Langtidsbevarende av overflater av glassfiber, stål og aluminium. Egnet for alle båtens overflater. Tykkere, det trengs færre strøk og tørker hurtig.	Skafter god vedheft for bunnstoff f.eks. Seajet 034. Klar og fargelos.
Egnet for glassfiber og betong	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✗
Egnet for tre	✓✓	✓✓	✓	✗
Egnet for aluminium	✗	✗	✓✓✓	✓✓✓
Egnet for stål	✓	✓	✓✓✓	✗
Egnet middel mot osmose	✗	✗	✓✓✓	✗
Egnet for støpejern, stål eller bly kjø	✓	✗	✓	✗
Farger	sølv	hvit	sølvgrå og hvit	klar
Dekkøevne	8.4 m ² /ltr	9-10 m ² /ltr	8.5 m ² /ltr	16.8 m ² /ltr
Forpakning	750 ml, 2.5 ltr	750 ml, 2.5lt	1 ltr, 2.5 ltr	250 ml
Nøkkel:	✓ Egnet	✓✓ Velegnet	✓✓✓ Ideell	✗ Uegnet

Se også vår malings veiledning lenger bak i heftet.

Type	Selvpolerende			Selvpolerende		Hardt
Produkt	Seajet 027 Saiko	Seajet 040 Shōsha	Seajet 034 Emperor A	Seajet 033 Shogun	Seajet 031 Samurai	Seajet 036 Endurance
						
Anbefalt til	For alle båttyper også for aluminium.	Områder med høy begroing for alle båttyper også aluminium.	For alle båttyper, spesielt for aluminium.	Områder med høyt groe-angrep. For alle båttyper, unntatt aluminium.	Områder med moderat til stor mengde groe. For alle båttyper unntatt aluminium.	Områder med høyt groe-angrep. For alle båttyper, unntatt aluminium.
Hovedfordeler	Tilgjengelig i klare farger inkludert hvit. Kobberfritt bunnstoff, mer øko-vennlig.	Kobberfritt bunnstoff, mer øko-vennlig. Dokumentert forbedrede anti groe egenskaper. Testvinnende teknologi.	Meget god til forhindring av slim og groe. Klare farger.	Testvinner. Meget god til forhindring av groe. For alle fartsområder.	Bunnstoff til normalt bruk.	Bunnstoff med meget gode egenskaper. Høyt tørrstoffinnhold (60%). Passer i områder med mye begroing.
Kan påføres og vare opp til	To sesonger (3 strøk med rulle)	To sesonger (3 strøk med rulle)	To sesonger (2 strøk med rulle)	To sesonger (2 strøk med rulle)	En sesong	En sesong
Egnet for motorbåter og yachter?	Ja opp til 40 knop	Ja opp til 40 knop	Ja opp til 50 knop	Ja opp til 50 knop	Ja opp til 50 knop	Ja opp til 70 knop
Egnet for aluminium	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗	✗
Egnet for glassfiber, tre, stål og betong	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Egnet for ferskvann	✗	✗	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Egnet for tørrdokk	✗	✗	✓	✓	✓✓	✓
Farger	hvit, sort, blå	hvit, sort, marineblå	sort, blå, marineblå, hvit	sort, blå, marineblå, rød, mørk grå	sort, marineblå, rød, Ibiza grå, gråhvit	rød, marineblå, sort
Dekkeevne	8 m²/ltr	6.7 m²/ltr	11.2 m²/ltr	8.8 m²/ltr	8.8 m²/ltr	10 m²/ltr
Forpakning	750 ml, 2.5 lt, 5 lt	750 ml, 2.5 lt	750 ml, 2.5 ltr	750 ml, 2.5 ltr, 5 ltr	750 ml, 5 ltr	750 ml, 2.5 ltr
Nøkkel:	✓ Egnet ✓✓ Velegnet ✓✓✓ Ideell ✗ Uegnet					



Seajet Eco range

Type	Hard Polyurethane Coating	Selv polerende	Foul-release system	
Produkt valg	Seajet 2300 Hard Coating	Seajet 021 Eko	Seajet Tie Coat	Seajet Bioclean Eco
				
Beskrivelse	<ul style="list-style-type: none"> • Hard Coating for trailerbåter. • Slitesterkt bunnstoff motstandsdyktig mot støt og repeterbarHP-vask. • Biocidfri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Biocidfri, selvpolerende bunnstoff. • Produserer kontinuerlig fornybare lag, som groe har vanskelig å feste seg til. • Egnet for ferskvann og saltvann. • Lyse farger. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tie coat for Seajet Bioclean Eco. • Utmerket vedheft til eksisterende bunnstoff. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomsiktig silikonbelegg for under vann. • Den ultraglatte overflaten gjør at det er vanskelig for groe å feste seg til. • Biocidfri. • Holder flere sesonger.
Antall lag pr. sesong	2	2 *	2	2
Egnet for hastighet	Opp til 70 knop	Opp til 40 knop	n/a	Opp til 40 knop
Egnet for Aluminium	✓✓✓	✓✓✓	n/a	✓✓✓
Egnet for glassfiber, tre og stål	✓✓✓	✓✓✓	n/a	✓✓✓
Egnet for ferskvann	✓✓✓	✓✓✓	n/a	✓✓✓
Egnet for mudder bunn	✓✓✓	✓	n/a	✗
Farger	hvit, sort, marine blå	hvit, sort, marine blå	hvit, sort, marine blå	transparent
Dekningsgrad ved påføring ved WTF 100μ (teoretisk) **	10m²/lt	10m²/lt	10m²/lt	10m²/lt
Pakning størrelse	2.5lt	0.75lt, 2.5l	0.75lt, 2.5lt	0.75lt, 2.5lt
Nøkkel:	✓ Egnet ✓✓ Velegnet ✓✓✓ Ideell ✗ Uegnet			

* Påfør 1 ekstra strøk hver sesong i vannlinjen.

** For korrekt volum , bruk malingskalkulatoren på nettsiden eller Seajet-appen.


Toppstrøk

Type	1-komponent for enkel påføring	To-komponent for maksimal glans og slitestyrke.
Produkt	Seajet 122 Topplakk (Brilliance)	Seajet 132 Polyurethane Topplakk
		
Anbefalt til:	Slitesterkt 1-komponent unythane-alkydbasert toppstrøk som gir høy glans	Toppkvalitets 2-komponent topplakk Sprøytemaling
Hovedfordeler	Kan påføres over vannlinjen, utvendig som innvendig, på glassfiber, tre, stål og aluminium. Lett å påføre.	Langtidsvarende glans og fargegjengivelse. Solid og varig finish.
Slitesterkhet	✓✓	✓✓✓✓
Sikker mot UV stråler	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Hvor enkelt det er å oppnå glassblank flate	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Påføring direkte på glassfiber	✓✓	✓✓✓✓
Påføring på eksisterende/ lignende strøk	✓✓	✓✓
Bruk på interiør	✓	✓
Brukt som dekkstrøk	✓ (tilsatt anti-skli middel)	✓✓✓✓ (tilsatt anti-skli middel)
Farger	Krittvit, Hvit 2000, blå, marineblå, signalrød, grønn, kremgul	Krittvit, Hvit 2000, blå, marineblå, signalrød, kremgul, sort, klar
Dekkeevne med kost	11-13m ² /litr.	10-12m ² /litr.
Forpakning	750 ml	1 lt
Nøkkel:	✓ Egned ✓✓ Velegnet ✓✓✓ Ideell ✗ Uegnet	

Lakk


Type	1-komponent for enkel påføring
Produkt	Seajet 120 UV Varnish
	
Anbefalt til:	En nydelig, blank, tradisjonell oljeholdig lakk for langtidsbeskyttelse av innen- og utendørs treoverflater
Hovedfordeler	Flott høyglans finish Inneholder UV filter Slitesterk, enkel å påføre til bruk over vannlinjen
Slitesterkhet	✓
Sikker mot UV stråler	✓✓
Hvor enkelt det er å oppnå glassblank flate	✓✓✓
Påføring direkte på glassfiber	✗
Påføring på eksisterende/ lignende strøk	✓✓
Bruk på interiør	✓
Brukt som dekkstrøk	✓
Farger	Klar
Dekkeevne med kost	12-13m ² /litr.
Forpakning	750 ml, 2.5lt
Nøkkel:	✓ Egned ✓✓ Velegnet ✓✓✓ Ideell ✗ Uegnet

Propell, drev og trimflaps

Type	Biocidfritt	Selvpolerende
Produkt	Seajet Pellerclean	
		
Anbefalt til	Propell, drev og trim flaps. Miljøvennlig.	
Hovedfordeler	Biocidfritt. Løser groe ved bevegelse. Langtidsvarende. ¹	
Antall strøk pr sesong	2	
Kan påføres og vare opp til	Tre sesonger	
Egnet for motorbåter og yachter?	Ja opp til 30 knop	
Egnet for aluminium og bronse	✓✓	
Egnet for rustfritt stål	✓	
Egnet for ferskvann	✓	
Egnet for tørrdokk	✓	
Farger	Gyllen brun	
Dekkeevne	Lite sett: 0.7m ² /boks Stort sett: 4m ² /boks	
Forpakning	Lite sett: 315ml Stort sett: 1750ml	
Nøkkel:	✓ Eget ✓✓ Velegnet ✓✓✓ Ideell ✗ Uegnet	

¹ Eventuelt slim vaskes av med svamp, eller spyles av med lavt trykk.

Tynner

Produkt	Seajet Tynner for 1-komponent maling	Seajet Tynner for 2-komponent maling
		
Anbefalt til	Thinner U for Seajet 122 Brilliance, Seajet 012 Universal Primer og Seajet 120 UV Varnish. Thinner A for Seajet bunnstof, og Seajet 012 Underwater Primer.	Thinner E for alle Seajet Epoksy primere. Thinner P for Seajet 132 Polyurethane og Seajet 130.
Hovedfordeler	Rengjøring av børster og sprayutstyr. Gjør påføring enklere.	Rengjøring av børster og sprayutstyr. Gjør påføring enklere.
Egnet for bruk på gelcoat	✓ For avfetting og rengjøring	✓ For avfetting og rengjøring
Forpakning	1lt	1lt
Nøkkel:	✓ Eget ✓✓ Velegnet ✓✓✓ Ideell ✗ Uegnet	✓ Eget ✓✓ Velegnet ✓✓✓ Ideell ✗ Uegnet

Bunnstoff kompatibilitet tabell

Eksisterende produkt	Ny bunnstoff		
	Seajet 030 Warrior Seajet 031 Samurai Seajet 033 Shogun Seajet 034 Emperor A Seajet 036 Endurance	Seajet 021 Eko Seajet 027 Saiko Seajet 040 Shōsha	Seajet 039 Platinum
Antifouling in poor condition	■	■	■
Attiva Professional AFP	■	■	■
Attiva Drake	■	■	■
Attiva Giraglia	■	■	■
Awlgrip Awlstar Gold Label	■	■	■
Boero Corsaire 611	■	■	■
Boero Altura 619	■	■	■
Boero Scirocco 622	■	■	■
Boero Magellan 630	■	■	■
Boero Mistral 633	■	■	■
Boero Admiral 933	■	■	■
Boero Season 952	■	■	■
Coppercoat	■	■	■
Hempel Alu Safe	■	■	■
Hempel Broads	■	■	■
Hempel Classic	■	■	■
Hempel Cruising Performer	■	■	■
Hempel Dynamic	■	■	■
Hempel Glide Cruise	■	■	■
Hempel Globic	■	■	■
Hempel Hard Racing	■	■	■
Hempel Mille Standard	■	■	■
Hempel Mille NCT	■	■	■
Hempel Olympic	■	■	■
Hempel Silic One	■	■	■
Hempel Tiger Extra	■	■	■
International Micron 77/99	■	■	■
International Micron 350	■	■	■
International Uni-Pro 250	■	■	■
International VC17M	■	■	■
International Cruiser 250	■	■	■
International Ultra 300	■	■	■
International Boatguard 100	■	■	■
International Trilux 33	■	■	■
International VC Offshore	■	■	■
Jotun Mare Nostrum	■	■	■

Bunnstoff kompatibilitet tabell

Eksisterende produkt	Ny bunnstoff		
	Seajet 030 Warrior Seajet 031 Samurai Seajet 033 Shogun Seajet 034 Emperor A Seajet 036 Endurance	Seajet 021 Eko Seajet 027 Saiko Seajet 040 Shōsha	Seajet 039 Platinum
Jotun Megayacht Imperial	■	■	■
Jotun Non Stop	■	■	■
Jotun Racing	■	■	■
Nautix A3	■	■	■
Nautix A3 T. Speed	■	■	■
Nautix A4	■	■	■
Nautix A4 T. Speed	■	■	■
Nautix Marin	■	■	■
Niermeyer	■	■	■
Plastimo Classic	■	■	■
Plastimo Performance	■	■	■
Plastimo Racing	■	■	■
Seahawk Islands 44	■	■	■
Seahawk Islands 77	■	■	■
Seahawk Sharkskin	■	■	■
Seajet 030 / 031 / 033	■	■	■
Seajet 034 A / 036	■	■	■
Seajet 021 / 027 / 040	■	■	■
Seajet 039 Platinum	■	■	■
Seajet Bioclean Eco	■	■	■
Soromap AF2	■	■	■
Stoppani Stopmar	■	■	■
Stoppani Clipper	■	■	■
Stoppani Sibelius	■	■	■
Teflon Antifouling	■	■	■
Tin-Based Antifouling	■	■	■
Unknown Antifouling	■	■	■

■ - Påfør bunnstoff etter å ha fjernet slim eller groe med høytrykksspyler og ferskvann, fjern løs maling og flekk reparasjoner med en anbefalt primer.

■ - Som over, men lett puss med sandpapir av eksisterende bunnstoff er nødvendig, vask igjen for maling.

■ - Som over, men påfør et lag med Seajet 015 primer (eller Seajet Bioclean Eco) før du påfører det nye strøket. Eksisterende bunnstoff må være i god stand.

■ - Fjern eksisterende bunnstoff og påfør den anbefalte primer før du påfører bunnstoff.

Ta ikke sjanser! Fjern eksisterende bunnstoff som ikke er i god stand.

SEAJET COLOUR CHART

SEAJET 031 SAMURAI



sort



marineblå



blå



rød



gråhvit

SEAJET 033 SHOGUN



sort



marineblå



blå



rød



mørk grå

SEAJET 034 EMPEROR A



hvit



sort



marineblå



signalrød

SEAJET 036 ENDURANCE



sort




marineblå



rød

SEAJET 040 SHOSHA / SEAJET 027 SAIKO



hvit



sort



marineblå

SEAJET 122 BRILLIANCE / SEAJET 132 TOPCOAT



hvit



kremgul



hvit 2000



blå



marineblå



signalrød



sort

Selv om alle forhåndsregler er tatt når fargene skal gjengis, kan det oppstå fargenyanser i trykkeprosessen.

The logo for Seajet, featuring the word "seajet" in a bold, dark blue, lowercase sans-serif font. The letters are framed by two horizontal yellow lines, one above and one below the text.

seajet

A photograph of several white sailboats on a blue body of water under a clear sky. The boats are in the middle ground, with a small inflatable boat in the foreground. The background shows distant mountains.

WWW.SEAJETPAINT.COM

© Copyright 2023 Seajet. All Rights Reserved.